

НОВЫЕ СВЯЗКИ **B7-01 и B7-02 PREMIUM**



ДЛЯ ЧИСТОВОЙ И ФИНИШНОЙ ЗАТОЧКИ ДИСКОВЫХ
ПИЛ С ТВЕРДОСПЛАВНЫМИ ЗУБЬЯМИ
ПО ПЕРЕДНЕЙ И ЗАДНЕЙ ПОВЕРХНОСТИ

ХАРАКТЕРИСТИКИ НОВЫХ СВЯЗОК

B7-01 B7-02

ДЛЯ КРУГОВ В ИСПОЛНЕНИИ **PREMIUM**

ВИД СВЯЗКИ	РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ	РЕКОМЕНДУЕМЫЕ РЕЖИМЫ ОБРАБОТКИ
B7-01	Шлифовальные круги на связке B7-01 предназначены для чистовой заточки дисковых пил с зубьями из твердого сплава по передней и задней поверхности. Заточка с применением СОЖ.	Скорость круга: для алмазных кругов $V_{кр}=15...25\text{ м/с}$ Продольная подача $S_{прод}=0,1...0,25 \text{ м/мин}$ Глубина шлифования $t=0,1...0,2 \text{ мм}$
B7-02	Шлифовальные круги на связке B7-02 предназначены для чистовой заточки дисковых пил с зубьями из твердого сплава по передней поверхности. Заточка с применением СОЖ. Круги на связке B7-02 обладают лучшей чистотой шлифования, чем на связке B7-01.	Скорость круга: для алмазных кругов $V_{кр}=15...25\text{ м/с}$ Продольная подача $S_{прод}=0,1...0,25 \text{ м/мин}$ Глубина шлифования $t=0,1...0,2 \text{ мм}$

 pdt@poltavadiamond.com.ua

 [poltavadiamond](#)

 PDT73640376

 [poltava-diamond-tools-66aa71143](#)

 ЧАО-Полтавский-алмазный-инструмент-391503860874142/



EN 13236